

VÁLVULA DE FLOTADOR DE CIERRE INSTANTÁNEO QUICKSTOP

DESCRIPCIÓN

La válvula de flotador de boya QuickStop es una alternativa moderna y rentable a las válvulas de flotador de boya tradicionales.

A diferencia de las válvulas estándar que tienen aperturas y cierres graduales, QuickStop utiliza un mecanismo patentado que permite la apertura y cierre instantáneos, abordando problemas comunes como fugas, ruidos de goteo y desperdicio de energía.

Una ventaja importante es la reducción de los ciclos de inicio y parada de la bomba, evitando el sobrecalentamiento y reduciendo los costos energéticos generales.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Tanques, cuencas de almacenamiento, sistemas de riego.
- Plantas de tratamiento de agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Temperatura máx. de funcionamiento: 50°C
- Presión de trabajo: 0,3 - 6 bar.
- Construcción: Nylon y ABS.
- Totalmente estanca.

NIVELES DE INTERVENCIÓN REGULABLES

- Versión con niveles de intervención ajustable y acoplamiento integrado de tres piezas para fácil instalación.



Medida	Caudal (m³/h)	Dimensiones (mm)
1/2"	2,2	240x80x50
3/4"	7,5	
1"	9	350x150x70
1-1/4"	12,7	
1-1/2"	13,8	

Ajuste de la longitud y el ángulo del brazo



Ajuste del pivote

