

MicraCom Condens

		24	24 + Control HRT 50/2	28	28 + Control HRT 50/2
Precio	€	2.500	2.585	2.825	2.910
Referencia		8000044825	8000044826	8000044828	8000044829
Gas		N/P*		N/P*	
Categoría de gas		II2H3P		II2H3P	
Calefacción					
Potencia útil (50/30 °C) G31	kW	7,9-20,0		4,5-25,9	
Potencia útil (55/75 °C) G31	kW	7,2-18,3		4,0-23,9	
Eficiencia energética	%	92		93	
Rango de temperatura de calefacción	°C	30...75		30...75	
Máxima presión de trabajo	MPa/bar	0,3/3		0,3/3	
Caudal de condensados con carga nominal	l/h	1,88		2,45	
Capacidad vaso de expansión	l	8		8	
Agua caliente sanitaria					
Potencia térmica ACS	kW	24		28	
Eficiencia energética	%	86		85	
Ajuste de temperatura de ACS (min-máx)	°C	35...55		35...55	
Caudal mínimo	l/min	1,7		1,7	
Caudal (ΔT=25) Ta entrada 10 °C	l/min	13,8		16,1	
Confort de ACS (según EN13203)		★★		★★	
Máxima presión de agua admisible	MPa/bar	1/10		1/10	
Evacuación de humos					
Longitud max. conducto concéntrico C13 Ø 60/100 mm	m	8 + 1 codo 87°		9 + 1 codo 87°	
Longitud max. conducto concéntrico C13 Ø 80/125 mm	m	16 + 1 codo 87°		20 + 1 codo 87°	
Longitud máx. conducto excéntrico Ø 80 mm (aire + humos) [máx. humos vertical] Máx. toma de aire si está en fachada opuesta a evacuación humos	m	24 8 + 1 codo 87°		30 8 + 1 codo 87°	
Circuito eléctrico					
Máximo consumo	W	90		90	
Protección		IPX4D		IPX4D	
Otros datos					
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	mm	626x400x270		626x400x270	
Peso neto sin embalaje	kg	25,2		27,4	
Homologación	CE	0063DQ3807		0063DQ3807	

(*) Suministrado a gas natural. Se puede transformar a propano mediante kit de repuesto. Consulta con el Servicio Técnico Oficial.

Todas las referencias incluyen ventosa evacuación horizontal (Ø 60/100) (Ref. 0010031031).

Dispone de kit de conexiones estándar opcional (Ref. 0020135272).