

Logic Micro

Caldera mural mixta de condensación compacta



Las calderas Logic ya están listas para funcionar de manera segura y eficiente con una mezcla de hidrógeno al 20 % sin ajustes técnicos, proporcionando energía para la calefacción y el agua caliente de los hogares más eficiente.

Durabilidad

- Máxima fiabilidad de sus componentes
- Intercambiador de placas ACS de acero inoxidable

Ahorro energético

- Tecnología de condensación
- Bomba de alta eficiencia

Confort

- Función Preheat
- Ultracompacta y silenciosa

Garantía comercial

- 5 años de garantía en el cuerpo de calefacción y 3 años de garantía total con puesta en marcha incluida

Facilidad de instalación

- Espacio interior para manipulación



Características técnicas

		LOGIC MICRO 24	LOGIC MICRO 30
Características generales	Código	750044	750045
	Tipo de gas	GN/GP***	GN/GP***
	Clase NOx	5	5
	Nivel Sonoro dB(A)	48	46
	Perfil	M	XL
Calefacción	Potencia útil nominal kW	24,2	24,2
	Eficiencia energética %	94	94
	Potencia útil nominal (retorno 30°) kW	25,6	25,6
	Rango de potencia kW	4,8–24	6,0–24,2
	Potencia útil a carga parcial (30 %) kW	7,8	7,8
	Rendimiento a potencia nominal (100 %) %	100,0	100,0
	Rendimiento a carga parcial (30 %) %	109,5	109,5
	Tª de funcionamiento mín/máx °C	30–80	30–80
ACS	Capacidad vaso expansión L	8	8
	Potencia útil nominal kW	24,2	30,3
	Eficiencia energética %	78	78
	Rango de potencias kW	4,8–24,2	6,0–30,3
	Caudal específico (EN 12303–1 ΔT= 30 °C) L/min	11,56	14,47
	Caudal específico (EN 12303–1 ΔT= 25 °C) L/min	13,87	17,37
Características eléctricas	Máxima presión de agua admisible MPa(bar)	1 (10)	1 (10)
	Temperatura máxima °C	65	65
	Tensión eléctrica (50 Hz) V	230	230
Evacuación de humos	Índice de protección	IP20	IP20
	Certificaciones	C13, C33, C43, C53 & C83	
	Longitud máx C13 conducto concéntrico horizontal m	13	11
	Longitud máx C33 conducto concéntrico vertical m	36	28

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de Da A+; **Clase energética del producto en una escala para ACS de Fa A+; ***Para la transformación a GP es necesario el kit correspondiente.


Dimensiones

Modelo	Código	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (Kg)
LOGIC MICRO 24	750044	700	395	278	28,8
LOGIC MICRO 30	750045	700	395	278	28,8

Controles compatibles

Modelo	Código	WiFi
NAVILINK 105	074511	
NAVILINK 128	074513	•

Para más información, consulte el apartado Accesorios de gestión y control, pág. 254



Logic Micro incluye kit de evacuación de humos horizontal 60/100 y regleta de conexiones.